


LUSOFLEX-SCHLÄUCHE

FALTENBALG TYP ALLFLEX

Vielseitiger hochflexibler Förderschlauch im drucklosen Einsatzbereich. Für Saug- und Druckzwecke mit zusätzlichen Ringen. Stauchbar bis auf ca. 30% der Originalbaulänge. Robuste Ausführung für die Förderung von festen Medien bei engsten Einbausituationen. Hervorragende axiale und laterale Beweglichkeit.

Angaben zu Temperatur- und Medienbeständigkeit erhalten Sie in unserer Simon – Beständigkeitsliste.

- Aufbau:
- Seele in Spezialqualität in Abhängigkeit des Fördermediums
 - zug- und druckfeste Spezialgewebeeinlagen
 - optional: verdecktliegende Federstahldrahtringe
 - UV-, ozon- und witterungsbeständige Decke
 - innen und aussen gewellt
 - beiderseits Muffen oder Flansche



DN [mm]	Wandstärke [mm]	BD [bar]	Vakuum [bar]	Biegeradius ca. [mm]	max. Länge [m]
75	4	bis 2	bis 0,9	113	0,8 bis 5,0
100	4	bis 2	bis 0,9	150	0,8 bis 5,0
125	4	bis 2	bis 0,9	190	0,8 bis 5,0
150	5	bis 2	bis 0,9	225	0,8 bis 5,0
175	5	bis 2	bis 0,9	270	0,8 bis 5,0
200	5	bis 2	bis 0,9	300	0,8 bis 5,0
225	5	bis 2	bis 0,9	340	0,8 bis 5,0
250	5	bis 2	bis 0,9	375	0,8 bis 5,0
275	6	bis 2	bis 0,9	420	0,8 bis 5,0
300	6	bis 2	bis 0,9	450	0,8 bis 5,0
350	6	bis 2	bis 0,9	530	0,8 bis 5,0
400	6	bis 2	bis 0,9	600	0,8 bis 5,0
450	6,5	bis 2	bis 0,9	675	0,8 bis 5,0
500	6,5	bis 2	bis 0,9	750	0,8 bis 5,0
600	6,5	bis 2	bis 0,9	900	0,8 bis 5,0

In Fixlängen mit beiderseits spiralfreien Muffen und/oder Muffenerweiterungen.



Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.