


# MATERIALFÖRERSCHLÄUCHE

## MATERIALFÖRERSCHLAUCH TYP SILEIT

Zur Absaugung verschiedenster Medien im Industriebereich (Staub, Späne, etc.). Besonders flexible Ausführung zur leichteren Handhabung mit guter Zugfestigkeit und besonders kleinen Biegeradien. Temperaturbeständig von  $-35^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$ .

- Aufbau:
- abriebfeste, elektrisch leitfähige Seele
  - Gewebereinlagen
  - verdecktliegende Federstahldrahtspirale
  - UV-, ozon- und witterungsbeständige, elektrisch leitfähige Decke
  - innen glatt, aussen gewellt



DN [mm]	Wandstärke [mm]	BD [bar]	Vakuum [bar]	Biegeradius [mm]	max. Länge [m]
40	3	1,5	0,8	120	15
50	3	1,5	0,8	150	15
60	3	1,5	0,8	180	15
70	3	1,5	0,8	210	15
75	3	1,5	0,8	225	15
80	3	1,5	0,8	240	15
90	3,5	1,5	0,8	270	15
100	3,5	1,5	0,6	300	15
110	3,5	1,5	0,6	330	15
120	4	1,5	0,6	360	15
125	4	1,5	0,6	375	15
150	4	1,5	0,6	450	10
175	4	1,5	0,6	525	10
200	4	1,5	0,6	600	10
250	4,5	1,5	0,6	750	10
300	4,5	1,0	0,5	900	10
350	4,5	1,0	0,5	1050	5
400	5	-	0,4	1200	5

Abgelängte Stücke mit spiralfreien Muffen und/oder Muffenerweiterungen.



Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.